FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière	**EASY-OFF® Oven Cleaner - Heavy Duty**
Code CUP	Se référer au section 16
# CAS	Mélange
Usage du produit	Nettoyant pour fours
Fabricant	Reckitt Benckiser (Canada) Inc. 1680 Tech Avenue Unit #2 Mississauga, ON L4W 5S9 En cas d'urgence: 1-800-888-0192 Urgences pendant le transport: Numéro les 24 heures: Amérique du Nord: CHEMTREC: 1-800-424-9300 Hors de l'Amérique du Nord: 1-703-527-3887

LÉGENDE HMIS/NFPA	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	/	3
Inflammabilité		2
Danger physique		0
Protection individuelle		D



2. Identification des risques

Description générale des risques

DANGER -- CORROSIF
Contenu sous pression.
CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU
Provoque des brûlures.
CE CONTENANT POUVANT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ.
Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
NE PAS avaler.
NE PAS inhaler.
NE PAS perforer ou brûler le contenant.
Porter de longs gants de caoutchouc.
Use only with adequate ventilation.
Conserver loin des sources de chaleur. Pour enlever le couvercle de sécrité, mettre les pouces directement sous le mot «HERE» situé sur le bouchon.
Pousser le bouchon vers le haut avec les deux pouces.
NE PAS utiliser de couteau ou autre outil pour forcer le couvercle, sans quoi on risque de percer le contenant.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Effets potentiels sur la santé à court terme

Voies d'exposition	Yeux, contact avec la peau, absorption par la peau, ingestion.
Yeux	Cause des brûlures.
Peau	Cause des brûlures.
Inhalation	Aucun effet indésirable en conditions normales d'utilisation. Les abus intentionnels par concentration et inhalation délibérées des contenus peuvent être néfastes ou fatals.
Ingestion	Nocif si avalé.
Organes cibles	Yeux. Système respiratoire. Peau. Appareil gastro-intestinal.
Effets chroniques	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Signes et symptômes	Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Ingrédient(s)	# CAS	Pourcentage
Monoéthanolamine	141-43-5	1 - 5
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	3 - 7
Gaz de pétrole liquéfiés adoucis	68476-86-8	3 - 7
Éther de diéthylèneglycol monobutylique	112-34-5	3 - 7

4. Premiers soins

Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux — En cas de contact avec les yeux rincer IMMÉDIATEMENT avec de l'eau. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, cherchez Immédiatement de l'assistance médicale.

Contact avec la peau — En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.

Inhalation — En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Ingestion — En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement. Rinse mouth thoroughly. Ne pas faire vomir.

Avis aux médecins — Symptômes de patient de festin.

Conseils généraux — Conserver à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

5. Mesures de lutte contre le feu

Propriétés inflammables — Extension des flammes de l'aérosol : <18 pouces (45 cm).

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés — Poudre chimique. Mousse d'alcool. Pulvérisation d'eau.

Méthodes d'extinction inappropriées — Pas disponible

Protection pour les pompiers

Risques spécifiques provenant des produits chimiques — Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Refroidir les conteneurs avec des quantités abondantes d'eau longtemps après l'extinction de l'incendie.

Équipement de protection pour les pompiers — Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.

Produits dangereux résultant de la combustion — Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

Données sur l'explosibilité

Sensibilité aux chocs — Pas disponible

Sensibilité aux décharges électrostatiques — Pas disponible

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles — Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement. Ne pas toucher les conteneurs endommagés ou la substance déversée accidentellement sans vêtements de protection appropriés. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans un lieu protégé du vent.

Méthodes de contention — Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Empêcher de pénétrer dans les voies d'eau, les égouts, les sous-sols, les espaces réduits

Méthodes de nettoyage	Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Retirer les sources d'ignition. Bien que les risques de déversement ou de fuite d'importance soient peu probables avec un aérosol, si cela arrive, absorber le liquide répandu au moyen d'une substance absorbante ininflammable telle que sable, vermiculite.

7. Manutention et entreposage

Manipulation	Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau. Ne pas mettre cette substance en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Do not ingest. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Stockage	Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas conserver à des températures dépassant 49°C (120.2°F). Conserver à l'abri de la chaleur, des flammes nues ou autres sources d'inflammation. Tenir à l'abri du gel. AVIS AUX PARENTS: La mauvaise utilisation intentionnelle, par la concentration et l'inhalation délibérées, peut être nocive ou mortelle. Aider à arrêter l' inhalation abusive; pour plus d'information, veuillez visiter www.inhalant.org.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition

Ingrédient(s)	Limites d'exposition
Éther de diéthylèneglycol monobutylique	**ACGIH-TLV** Indéterminé
Gaz de pétrole liquéfiés adoucis	**ACGIH-TLV** Indéterminé
Hydroxyde de sodium	**ACGIH-TLV** Ceiling: 2 mg/m3
Monoéthanolamine	**ACGIH-TLV** MPT: 3 ppm LECT: 6 ppm

Mesures d'ingénierie	Veiller à une ventilation adéquate.
Protection individuelle	
Protection pour les yeux et le visage	lunettes de sécurité à protection intégrale
Protection des mains	Gants en caoutchouc. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.
Protection de la peau et du corps	Conformément aux directives de votre employeur. vêtements de protection à manches longues Suivre attentivement le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.
Protection respiratoire	Normalement non nécessaire en vertu des conditions normales d'utilisation.
Considérations sur l'hygiène générale	A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.

9. Proprietes physiques et chimiques

Aspect	Aérosol
Couleur	Blanc.
Forme	gaz comprimé liquéfié
Odeur	Caractéristique
Seuil de l'odeur	Pas disponible
État physique	Gaz
pH	13.3
Point de congélation	Pas disponible
Point d'ébullition	Pas disponible

Point d'écoulement:	Pas disponible
Point d'éclair	> 93.33 °C (> 200 °F) (Liquide)
Vitesse d'évaporation	Pas disponible
Limites bas d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Pas disponible
Limites maximales d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Pas disponible
Pression de vapeur	Pas disponible
Densité gazeuse	Pas disponible
Densité	1.052 @ 25°C
Coefficient de répartition eau/huile	Pas disponible
Solubilité (H2O)	> 95 % @ 70°F
Température d'auto-inflammation	Pas disponible
COV (Poids %)	Pas disponible
Viscosité	Pas disponible

10. Stabilite et reactivite

Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Conditions à éviter	Les contenants de type aérosol devient instable à températures dépassant 49°C (120.2°F). Ne pas vaporiser sur les lampes témoins, raccordements électriques, interrupteurs, ampoules, éléments chauffants ou thermostats. Ne pas vaporiser sur des surfaces d'aluminium ni sur des surfaces peintes susceptibles d'être endommagées. Ne pas utiliser sur la paroi extérieure ou intérieure du barbecue ni sur ses différentes composantes.
Matières incompatibles	Acides. Des agents d'oxydation. Aluminium.
Produits de décomposition dangereux	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

11. Propriétés toxicologiques

Analyse des ingrédients - CL50

Ingrédient(s)	CL50
Éther de diéthylèneglycol monobutylique	Pas disponible
Gaz de pétrole liquéfiés adoucis	Pas disponible
Hydroxyde de sodium	Pas disponible
Monoéthanolamine	1210 mg/m3 souris

Analyse des ingrédients - Orale DL50

Ingrédient(s)	DL50
Éther de diéthylèneglycol monobutylique	2000 mg/kg cobaye; 3384 mg/kg rat; 2200 mg/kg lapin
Gaz de pétrole liquéfiés adoucis	Pas disponible
Hydroxyde de sodium	Pas disponible
Monoéthanolamine	1720 mg/kg rat; 700 mg/kg souris

Effets d'une exposition aiguë

Yeux	Cause des brûlures.
Peau	Cause des brûlures.
Inhalation	Aucun effet indésirable en conditions normales d'utilisation. Les abus intentionnels par concentration et inhalation délibérées des contenus peuvent être néfastes ou fatals.
Ingestion	Nocif si avalé.
Sensibilisation	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Effets chroniques	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Cancérogénicité	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Mutagénicité	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Effets sur la reproduction	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Tératogénicité	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Matières synergiques	Pas disponible

12. Données écologiques

Écotoxicité Des composants de ce produit ont été identifiés en tant qu'ayant des soucis environnementaux potentiels.

Écotoxicité - Données de Microtox

Monoéthanolamine	141-43-5	30 min EC50 Photobacterium phosphoreum: 13.7 mg/L; 17 Hr EC50 Pseudomonas putida: 110 mg/L; 2 Hr EC50 Nitrosomonas: 12200 mg/L

Écotoxicité - Données de puce de l'eau

Éther de diéthylèneglycol monobutylique	112-34-5	24 Hr EC50 Daphnia magna: 2850 mg/L; 48 Hr EC50 Daphnia magna: >100 mg/L
Monoéthanolamine	141-43-5	48 Hr EC50 Daphnia magna: 65 mg/L

Écotoxicité - Données d'eau douce d'algues

Éther de diéthylèneglycol monobutylique	112-34-5	96 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: >100 mg/L
Monoéthanolamine	141-43-5	72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 15 mg/L

Écotoxicité - Données D'eau douce D'Espèce De Poissons

Éther de diéthylèneglycol monobutylique	112-34-5	96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 1300 mg/L [static]
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 45.4 mg/L [static]
Monoéthanolamine	141-43-5	96 Hr LC50 Pimephales promelas: 227 mg/L [flow-through]; 96 Hr LC50 Brachydanio rerio: 3684 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 300-1000 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 114-196 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: >200 mg/L [flow-through]

Effets sur l'environnement	Pas disponible
Toxicité aquatique	Pas disponible
Persistance et dégradabilité	Pas disponible
Bioaccumulation /accumulation	Pas disponible
Coefficient de partage	Pas disponible
Mobilité dans l'environnement	Pas disponible
Information sur l'évolution des produits chimiques	Pas disponible
Autres effets adverses	Pas disponible

13. Élimination des résidus

Codes de déchets	Pas disponible
Instructions relatives à l'élimination des résidus	Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.
Déchets des résidus / produits non utilisés	Pas disponible
Emballages contaminés	Pas disponible

14. Informations relatives au transport

Ministère des Transports des États Unis. (DOT)

UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.2 (8), Ré-classifié comme Bien de consommation ORM-D,
LE TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE EST INTERDIT

Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)

UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.2 (8), Ré-classifié comme
Bien de consummation/ Quantité limitée,
LE TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE EST INTERDIT.

IMDG (Transport maritime)

UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.2 (8), Quantité limitée

IATA/ICAO (Air)

UN1950, AÉROSOLS, non inflammables, contenant des matières de la classe
8, groupe d'emballage II, 2.2 (8),
LE TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE EST INTERDIT.

15. Données réglementaires

Règlements fédéraux canadiens

Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Les substances du groupe de la montmorillonite sont listées dans le répertoire des substances non domestiques (NDSL). Cependant, elles sont exemptées de la notification à Canada Environnement parce que telles substances chimiques sont présentes à l'état naturel.

Canada - SIMDUT - Liste de divulgation des ingrédients

Éther de diéthylèneglycol monobutylique	112-34-5	1 %
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	1 %
Monoéthanolamine	141-43-5	1 %

Classement SIMDUT

Exempt - Bien de consommation

État des stocks

Pays ou région	Nom du stock	En stock (Oui/Non)*
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Non
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Oui

La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Clause d'exonération de responsabilité

Ce produit doit être utilisé en suivant les instructions de l'étiquette et pour la raison d'être auquel il est destiné. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées précises et fiables. Néanmoins, ni le fournisseur ici nommé ni les filiales ne seront pas tenus responsables pour la précision ou la complétude de l'information du présent document. Il appartient exclusivement à l'utilisateur de vérifier la convenance de l'usage de n'importe quel matériau. Tous les matériels peuvent présenter risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques sont décrits dans le présent nous ne pouvons pas assurer qu'ils soient les seules risques existants.

Autres informations

62200-00400 - 400g, EASY-OFF® Oven Cleaner: Heavy Duty Regular: 367270

62200-00392 - 600g, EASY-OFF® Oven Cleaner: Heavy Duty Regular: 367270

Date de publication 11-Jan-2010

Date en vigueur 01-Jan-2010

Date d'expiration 01-Jan-2013

Préparé par Service de régulation Reckitt Benckiser 800-333-3899

Autres informations Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.