



82231



82331




82339

LAVATORY FAUCETS

COMPLIES WITH:

ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Suggested Specifications

- Two handle faucet for top mounting with 10.15 cm (4") centres.
- Accepts chain stay or pop-up lift rod.
- Flexible supply inlets.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- Hot and cold stem units shall be interchangeable and have stainless steel seating surfaces.

Nylon Stem - Washerless


1	Celcon reinforced nylon stem
2	Built-in positive stop
3	Stainless steel shoe
4	Self-lubricating rubber seat
5	Stainless steel spring




Aerator

- Flow restricting, 8.3 litres per minute maximum (2.2 gpm), chrome plated brass housing.


DELTA FAUCET CANADA
(a division of Masco Canada Limited)
420 Burbrook Place
London, Ontario N6A 4L6
www.deltafaucet.com



82231



82331




82339

ROBINETS DE LAVABO

CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Spécifications suggérées

- Robinet à deux manettes à entraxe de 10,15 cm (4 po), pour montage horizontal.
- Peut recevoir chaînette ou tirette de vidage mécanique.
- Conduites d'eau flexibles.
- Le mécanisme de contrôle sera du type à cylindre avec rotation de 180°.
- Sièges non métalliques remplaçables fonctionnant dans les douilles.
- Unités de tige de soupape d'eau chaude et froide, seront interchangeables et auront des surfaces de siège en acier inoxydable.

Tige en nylon sans rondelle

1	Tige en nylon renforcée en celcon
2	Butée d'ârret positive intégrée
3	Sabot en acier inoxydable
4	Siège en caoutchouc autolubrifiant
5	Ressort d'acier inoxydable



Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 8,3 litres à la minute (2,2 gal.min).

DELTA FAUCET CANADA
(une division of Masco Canada Limited)
420 Burbrook Place
London, Ontario N6A 4L6
www.deltafaucet.com