



ACCÈS UNIVERSEL ET USAGE GÉNÉRAL

URINOIR MAYBROOK

6581 015 Raccord par le dessus

- Porcelaine vitrifiée
- Très faible consommation (3,8 lpc/0,83 gpc)
- Rebord de chasse
- Action de chasse directe
- Crépine intégrée
- Raccord d'alimentation de 18 mm (3/4 po)
- Raccord de sortie avec rallonge tubulaire de 1 1/2 po
- Crochet mural
- Appareil seulement (robinet de chasse montré non inclus)



Dimensions nominales:


324 x 324 x 457 mm

(12 3/4 po x 12 3/4 po x 18 po)

Pression d'alimentation recommandée--
entre 20 lb/po² et 80 lb/po² dynamique

**CONFORMITÉS AUX NORMES –
Rencontre ou surpasse les spécifications
suivantes:**

- ASME A112.19.2M (et 19.6M)
- CAN/CSA série B45
- Code national du bâtiment 1995, section 3.7 et CAN/CSA-B651-M90 et OBC 3.7.
- Rencontre les exigences CSA pour robinet de chasse à faible débit



À être spécifié

- Couleur:
- Robinet de chasse: Sloan Royal n° 186-1
- Autre robinet de chasse:
- Siphon en "P" apparent (par d'autres):



- Une fois installé, la partie supérieure du siège sera située à 432 mm (17 po) du plancher fini.

RENCONTRE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICAN DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES.

REMARQUES:

DIMENSION MONTRÉE POUR L'EMPLACEMENT DU TUYAU D'ALIMENTATION EST SUGGÉRÉE. ROBINET DE CHASSE ET TUYAU D'ALIMENTATION NON INCLUS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUS LES SUPPORTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces dimensions sont sujettes à être changées ou discontinuées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.