

# Champion<sup>®</sup> PRO<sup>™</sup>

Toilette à efficacité supérieure. Conçue pour ne pas se boucher.

*American Standard*

Joindre le style à l'agréable

[americanstandard.ca](http://americanstandard.ca)



# L'avantage Champion® PRO™

- Fabrication exclusive!
- Système de chasse Champion avec rebord PowerWash® pour un nettoyage de la cuvette à chaque chasse
- Certifié WaterSense® (en instance)
- Surface EverClean® intégrée
- Manette en métal résistante et valve de remplissage à tige métallique
- Comprend des outils d'installation facile
- Valve de chasse de 4 po avec passage du siphon entièrement vernissé de 2-1/8 po
- Résultat\*\* au test MaP : 1000 g à 4,8 lpc/1,07 gpc\*
- Garantie étendue sur dix ans



La surface EverClean® assure une propreté accrue et durable




En photo :  
211BA  
Toilette arrondie à Hauteur idéale®  
En couverture :  
211AA  
Toilette allongée à Hauteur idéale®


## Avantages de l'installation facile :

- Les boulons de plancher resteront en position verticale
- Aucune coupe de boulons requise
- Les poignées d'attache facilitent la connexion au réservoir

## Couleurs porcelaine



## Finitions des manettes



Forme de la cuvette	Dimensions approximatives	Dimensions de la hauteur de la cuvette	Modèle combiné no	Modèle de cuvette no	Modèle de réservoir no
Allongée à Hauteur idéale®	12 po	16-1/2 po	211AA 104	3195A 101	4225A 104
Allongée alignée à Hauteur idéale®	12 po	16-1/2 po	211AA 154	3195A 101	4225A 154
Arrondie à Hauteur idéale®	12 po	16-1/2 po	211BA 104	3195B 101	4225A 104
Arrondie alignée à Hauteur idéale®	12 po	16-1/2 po	211BA 154	3195B 101	4225A 154

Siège recommandé (vendu séparément) : siège EverClean® à fermeture en douceur 5325 010/5330 010

## Autres réservoirs

Avec manette du côté de la main droite  
4225A 105.020

Avec dispositif de blocage du couvercle du réservoir  
4225A 164.020

Avec isolant Aquaguard et dispositif de blocage du couvercle du réservoir  
4225A 174.020

## Manettes

Gauche  
7381232-200.XXX0A

Droite  
7381232-201.0020A



# Champion® PRO™

\*\*Consommation ultra faible à rendement supérieur. Les modèles de 4,8 et 1,07 lpc utilisent 20 % d'eau en moins et respectent les critères du programme WaterSense® de l'EPA.

\*\* Test de performance maximale (MaP) réalisé par IAPMO R&T Lab. Rapport de test MaP effectué par Veritec Consulting, Inc. et Koeller and Company.