



Foundation

Bouche-pores

Atteint un niveau extraordinaire de longévité et de permanence pour la protection totale des sols.
Il résiste aux produits chimiques, aux dégâts, taches, détergents ainsi qu'aux fondants à glace.
Il donne une belle apparence, une bonne mise à niveau et un ni lustré avec le minimum d'effort.

Impact environnemental réduit

ECOLOGO Certifié UL 2777 - Produits d'entretien de plancher.

Résistant aux chimiques

Très bonne résistance aux détergents, dégâts, taches et fondants à glace. Ne se détériore pas après les nettoyages.

Pellicule incolore

Ne jaunis pas avec le temps.

Sèche rapidement

Réapplication rapide, avec moins de temps d'arrêt.

Sécuritaire à utiliser

Aucun solvant, ininflammable, sans A.P.E. et zinc.

Formats disponibles

Code : 53777 (4 l)
53779 (20 l)



Mode d'emploi

Ce produit a été spécialement conçu pour être appliqué efficacement sur les revêtements souples (sauf le bois non scellé) et rigides (à l'exception de la magnésite). Appliquer en vous servant d'une vadrouille propre ou d'un pulvérisateur. Laisser le sol sécher pendant 30-60 minutes entre chaque couche. Appliquer de 2 à 3 couches.

Couverture : Un 4 litres offre une couverture de 150m² (1600 pi²) à 240 m² (2500 pi²) selon la porosité du sol.

Utilisations

Ce produit a été spécialement conçu pour être appliqué efficacement sur les revêtements souples (sauf le bois non-scellé) et rigides (à l'exception de la magnésite)

Spécifications

Type : Copolymère acrylique-styrène

Apparence : Liquide blanc

Parfum : Acrylique

Viscosité : Tel que l'eau

Réflexion (5 couches) : 91 %

pH (conc.) : 8,7

Non volatiles : 15,0 %

Index de réfraction : 18,0 %

Anti-dérapage :

0,5 min (ASTM D-2047)

Effet gel/dégel : Passe 3 cycles

Temps de séchage :

30-60 minutes

SIMDUT : Non

TMD : Non



Les Produits Dustbane Ltée
25 pl. Pickering, Ottawa (Ontario) K1G 5P4
www.dustbane.ca
613.745.6861 1.800.387.8226