



FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

Orbit

Fini de sol pour toutes les méthodes d'entretien

Finis de sol



SECTION I ► IDENTIFICATION DU PRODUIT					
Nom du produit	Type de produit			Classification SIMDUT	
Orbit	Fini de sol pour toutes les méthodes d'entretien			Non-applicable	
SECTION II ► INGRÉDIENTS DANGEREUX					
Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité		
Non-applicable					
SECTION III ► PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Émulsion blanche	Acrylique	8.0	100°C	1.0	100 %
SECTION IV ► RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION					
Point d'éclair (°C) : Aucun			Moyens d'extinction : Non-applicable		
Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune					
Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun					
SECTION V ► PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1 Inflammabilité = 0 Réactivité = 0					Système d'évaluation 0 = Insignifiant 1 = Sans gravité 2 = Modéré 3 = Haut 4 = Extrême
Ingestion : Légèrement toxique					
Inhalation : Non-applicable					
Absorption dermique : Non-applicable					
Contact avec la peau : Légèrement irritant					
Contact avec les yeux : Légèrement irritant					
Avertissement spécial : Aucun					
SECTION VI ► PREMIERS SOINS					
Ingestion : Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau.					
Inhalation : Non-applicable					
Peau : Rincer avec de l'eau.					
Yeux : Rincer avec de l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, contacter un médecin.					
SECTION VII ► DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ					
Stable : Oui					
Conditions à éviter : Aucune					
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Aucune					
Produits de décomposition dangereux : Aucun					
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.					
SECTION VIII ► MESURES PRÉVENTIVES					
Protection des mains : Aucune					
Protection des yeux : Aucune					
Ventilation : Générale					
Protection respiratoire : Aucune					
Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun					
Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.					
Traitement de déchets : Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.					
Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.					
UN : Non-applicable		Classification TMD : Aucune		Classe d'emballage : Non-applicable	
Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)					
SECTION IX ► PRÉPARATION					
Préparée par : M. Mikoluk			Dernière mise à jour : 1er juin 2015		
Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861					

Orbit

Fini de sol pour toutes les méthodes d'entretien

« Conçu pour être utilisé sur des sols à circulation intense, cette formule combine un lustre élevé, une grande limpidité et une facilité d'utilisation en un. Sa haute teneur en solide offre une grande protection en moins de couches. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Impact environnemental réduit : ECOLOGO Certified UL 2777 - Produits d'entretien de plancher.

Sèche rapidement : Seulement 30 minutes entre les applications.

Haute teneur en solides : Une durabilité exceptionnelle; résiste aux éraflures, marques de talons, etc.

Facile à utiliser : Mise au niveau et lustre supérieurs; ne laisse pas de rayures et de stries. S'enlève aisément avec des décapants conventionnels.. Peut appliquer plusieurs couches en peu de temps. Mise au niveau et lustre supérieur; ne laisse pas de rayures et de stries ne contient aucun zinc.

Odeur : Faible odeur.

UTILISATIONS

Protège et améliore l'apparence de surfaces de sols à circulation intense telles que les salles de démonstrations, les halls d'entrée, les salles de réception, les vestibules et autres endroits dans les centres d'achats, les aéroports, les hôpitaux, les maisons de santé, les universités, les cinémas et les édifices commerciaux. Peut être appliqué sur tous les sols résilients et non-résilients, sauf les sols de bois et de liège non-scillés.

MODE D'EMPLOI

Préparation

Avant l'application initiale, le sol doit être décapé de tout résidu de nide sol, rincer le sol à l'eau potable puis séchée. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du ni.

Application initiale

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du sol). Laisser sécher 30 minutes entre chaque application ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien

Entretenir avec une vadrouille à dépoussiérer ou/et une vadrouille humide quotidiennement. Polir par vaporisation au besoin. Pour de meilleurs résultats, nettoyer d'abord le plancher avec un détergent neutre et appliquer Orbit dilué à 1:4. Laisser sécher 30 minutes, puis brunir le plancher. Il est fortement suggéré de brunir quotidiennement.

Couverture

Un 4 litres ore une couverture de 150m² (1600 pi²) à 240 m² (2500 pi²) selon la porosité du sol.

SPÉCIFICATIONS

Type : Copolymère acrylique-styrène – sans zinc

Apparence : Émulsion blanche

Parfum : Agréable

Viscosité : Tel que l'eau

Réflexion (5 couches) : 89 %

pH : 8.0

Non-volatile % : 20.0

Anti-dérapage : 0.5 min (ASTM D-2047)

Temps de séchage : 15 minutes

Index de réfraction : 25.0

Zinc : Non

SIMDUT : Non

TMD : Non

Environnement : Sans A.P.E. et zinc

ACIA : Oui