



# FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

## Time-Out Plus Décapant ultra-puissant

### Décapants



SECTION I ► IDENTIFICATION DU PRODUIT					
<b>Nom du produit</b>		<b>Type de produit</b>		<b>Classification SIMDUT</b>	
Time Out Plus		Décapant écologique ultra puissant		D2B	
SECTION II ► INGRÉDIENTS DANGEREUX					
<b>Nom chimique</b>		<b>Numéro CAS</b>	<b>%</b>	<b>Toxicité</b>	
Monoéthanolamine		141-43-5	10-30	DL50ORAL (RAT) 2100 mg/kg	
Éthylène glycol phényl éther		122-99-6	10-30	DL50ORAL (RAT) 1260 mg/kg	
Alcool d'éthoxylate		68131-39-5	1-5	LD50ORAL (RAT) >2000 mg/kg	
SECTION III ► PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
<b>Apparence</b>	<b>Odeur</b>	<b>pH</b>	<b>Point d'ébullition</b>	<b>Densité</b>	<b>Solubilité dans l'eau</b>
Orange	Aucune	11.9	100°C	1.08	100 %
SECTION IV ► RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION					
<b>Point d'éclair (°C) :</b> Aucun			<b>Moyens d'extinction :</b> Non-applicable		
<b>Techniques spéciales de lutte contre l'incendie :</b> Aucune					
<b>Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion :</b> Aucun					
SECTION V ► PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
<b>CLASSIFICATION DES RISQUES :</b> Santé = 2 Inflammabilité = 0 Réactivité = 1					<b>Système d'évaluation</b> 0 = Insignifiant 1 = Sans gravité 2 = Modéré 3 = Haut 4 = Extrême
<b>Ingestion :</b> Légèrement à modérément toxique					
<b>Inhalation :</b> Légèrement irritant					
<b>Absorption dermique :</b> Inconnue					
<b>Contact avec la peau :</b> Légèrement à modérément irritant					
<b>Contact avec les yeux :</b> Irritant					
<b>Avertissement spécial :</b> Aucun					
SECTION VI ► PREMIERS SOINS					
<b>Ingestion :</b> Ne pas faire vomir. Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau et contacter un médecin.					
<b>Inhalation :</b> Emmener le malade à l'air frais. contacter un médecin.					
<b>Peau :</b> Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, contacter un médecin.					
<b>Yeux :</b> Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, contacter un médecin.					
SECTION VII ► DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ					
<b>Stable :</b> Oui					
<b>Conditions à éviter :</b> Aucune					
<b>Incompatibilité (matériaux à éviter) :</b> Acides puissants					
<b>Produits de décomposition dangereux :</b> Aucun					
<b>Polymérisation dangereuse :</b> Ne se produira pas.					
SECTION VIII ► MESURES PRÉVENTIVES					
<b>Protection des mains :</b> Gants faits de néoprène, caoutchouc, chlorure polyvinyle, viton ou nitriles.					
<b>Protection des yeux :</b> Des lunettes de sécurité avec protection latérale.					
<b>Ventilation :</b> Générale					
<b>Protection respiratoire :</b> Aucune					
<b>Autre(s) équipement(s) de protection :</b> En cas de déversement, porter un tablier et des bottes résistantes aux produits chimiques.					
<b>Mesure à prendre en cas de fuite du produit :</b> Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.					
<b>Traitement de déchets :</b> Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
<b>Instructions d'entreposage et de manipulation :</b> Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.					
<b>Autre(s) mesure(s) de précaution :</b> Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.					
<b>UN :</b> Non-applicable		<b>Classification TMD :</b> Aucune		<b>Classe d'emballage :</b> Non-applicable	
<b>Numéro d'urgence (TMD seulement) :</b> 613-996-6666 (frais virés)					
SECTION IX ► PRÉPARATION					
<b>Préparée par :</b> M. Mikoluk			<b>Dernière mise à jour :</b> 1er juin 2015		
<b>Lieu :</b> Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861					

# Time-Out Plus

## Décapant ultra-puissant

« Un décapant écologique à haut rendement, conçu spécialement pour effectuer un décapage en profondeur des accumulations de bouche-pores et ni à plancher, avec le minimum d'effort et une faible odeur. Sans A.P.E., butyle ou ammoniac et ne dégage aucune vapeur. »

### CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

**Impact environnemental réduit :** ECOLOGO Certifié UL 2777 - Produits d'entretien de plancher.

**Puissant :** Agit rapidement avec peu d'effort.

**Polyvalent :** Application à la vadrouille, avec une auto-récurveuse ou avec une décapeuse. Il enlève tous les finis y compris les finis sur-brunis.

**Faible odeur :** Aucune vapeur nocive, sans ammoniac, sans A.P.E.

### UTILISATIONS

Peut être utilisé sur tous les types de sols. Excellent pour les aires de circulations denses étant donné que le travail est considérablement réduit et le temps d'arrêt est diminué au minimum. Les sols peuvent être décapés, refinis et prêts pour le trafic en un temps record.

### MODE D'EMPLOI

Diluer avec de l'eau du robinet non chauffé selon les taux de dilution ci-dessous. Appliquer la solution sur le sol pour couvrir une superficie raisonnable, laisser reposer 5 à 8 minutes. Agiter la solution avec l'appareil, ramassez-la et bien rincer.

**Taux de dilution recommandés :**

ECOLOGO (Certifié UL 2777)	1:20
Décapage régulier	1:20
Grand décapage	1:15
Auto-récurveuse/Polisseuse	1:48

*Note: Ajuster les taux selon vos besoins de nettoyage.*

### SPÉCIFICATIONS

**Apparence :** Orange

**Parfum :** Aucun

**Viscosité :** Tel que l'eau

**PH (conc.) :** 11,9

**Solvant :** Aucun

**Phosphate :** Aucun

**SIMDUT :** Oui

**TMD :** Oui