Robinets SLOAN®

Robinet piédestal électronique
activé par capteur

SF-2100
SF-2150

Description
Robinet piédestal électronique pour le lavage des mains activé par capteur et alimenté en eau tempérée ou en eau chaude et froide.

Modèles
☐ Série SF-2100 Transformateur enfichable de 6 V c.c. avec piles de secours.
☐ Série SF-2150 Alimenté par piles.

Débit
☐ 1,9 L/min (0,5 gal/min) avec aérateur Max Flow.

Spécifications
Robinet piédestal pour le lavage des mains conforme aux normes de l'ADA, activé par capteur, 6 V c.c., en laiton chromé et possédant les caractéristiques suivantes :

- Module de commande à l'épreuve des éclaboussures
- Portée du capteur infrarouge réglable
- Câble de capteur de 914 mm (36 po)
- Tuyau flexible de 610 mm (24 po)
- Electrovalve à filtre nettoyable
- Comprend Té Bak-Chek® pour le mélange eau chaude/eau froide
- Transformateur enfichable de 6 V c.c. (modèle SF-2100 seulement)
- Bec à aérateur
- Comprend quatre piles AA
- Comprend la quincaillerie de montage appropriée
- Plaque de garniture pour lavabo à centraxe de 102 mm (4 po)

Variantes (Pour l'article désiré, ajoutez le suffixe au numéro de modèle.)

Plaque de garniture (Indiquez votre choix.)

☐ **-4**	Plaque de garniture de 4 po pour lavabo à centraxe de 4 po.
☐ **-8**	Plaque de garniture de 8 po pour lavabo à centraxe de 8 po.

Mélangeurs

☐ **BDM**	Mélangeur MIX-60-A thermostatique (sous le comptoir).

Accessoires (Indiquez votre choix séparément.)

Sortie standard

☐ **SFP-13**	Tête de pulvérisation 1,9 l/min (0,5 gal/min)
☐ **SFP-23**	Aérateur 8,3 l/min (2,2 gal/min)

Sortie résistant au vandalisme

☐ **EAF-15**	Tête de pulvérisation anti-vandalisme 1,9 l/min (0,5 gal/min)
☐ **SFP-24**	Aérateur anti-vandalisme 8,3 l/min (2,2 gal/min)

Kit rallonge de robinet

☐ **SFP-30-A**	Kit rallonge de robinet

Transformateur

☐ **SFP-6**	Transformateur enfichable 120 Vca/6 Vcc
☐ **SFP-20**	Transformateur enfichable 240 Vca/6 Vcc de type G rectangulaire (R.-U.)
☐ **SPF-25**	Transformateur enfichable 240 Vca/6 Vcc de type C à fiches rondes (Europe)
☐ **SPF-26**	Transformateur enfichable 240 Vca/6 Vcc de type A à fiches plates (Asie)
☐ **SFP-35-A**	Kit transformateur multifunction. Le kit inclut 1 transformateur enfichable, 5 câbles de partage et 1 câble prolongateur
☐ **SFP-36**	Transformateur enfichable multifonction 120 VCA / 6 VCC 1800 mm (71")
☐ **SFP-38**	Câble de partage 1300 mm (51")
☐ **SFP-37**	Câble prolongateur 1300 mm (51")

Conforme aux normes de l'ADA

Automatique
Les robinets piédestal électroniques pour le lavage des mains Sloan SF-2100 et SF-2150 sont activés par un capteur infrarouge. Lorsque les mains de l'utilisateur entrent dans la zone de détection du capteur, l'électrovalve fait couler l'eau. L'eau tempérée coule jusqu'à ce que l'utilisateur éloigne ses mains. Le robinet cesse alors automatiquement de couler.

Hygiénique
La protection sanitaire ultime — aucun bouton ni aucune poignée à manipuler. Aide à prévenir la diffusion des maladies infectieuses.

Économique
Son fonctionnement automatique permet d'économiser de l'eau par rapport aux autres robinets et de réduire les coûts d'entretien et d'utilisation.

Garantie
Un an (limitée).

Conforme aux normes
ASME A112.18.1 et CSA B125.1

Homologué par l'I.A.P.M.O. ® Homologué

Réservé à l'approbation de l'architecte ou de l'ingénieur.

Nom du projet _____ Date _____

Modèle spécifié _____ Quantité _____

Variantes spécifiées _____

Client/grossiste _____

Entrepreneur _____

Architecte _____

Les renseignements figurant dans ce document peuvent être modifiés sans préavis.

SF-2100
SF-2150

- **Description**
  Robinet piédestal électronique pour le lavage des mains activé par capteur et alimenté en eau tempérée ou en eau chaude et froide.

- **Modèles**
  - ☐ Série SF-2100 Transformateur enfichable de 6 V c.c. avec piles de secours.
  - ☐ Série SF-2150 Alimenté par piles.

- **Débit**
  - ☐ 1,9 L/min (0,5 gal/min) avec aérateur Max Flow.



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- **Circuit de commande**
  Entrée/sortie 6 V c.c.
- **Transformateur**
  Enfichable 6 V c.c. (modèle 2100 seulement).
- **Autonomie des piles**
  Quatre (4) piles alcalines AA 2 ans à 8 000 cycles/mois
- **Électrovalve**
  6 V c.c.
  Filtre nettoyable.
  Raccord à compression 3/8 po avec sortie NPSM 1/2 po.
- **Portée du capteur**
  Nominale :
  102 mm à 178 mm (4 po à 7 po).

FONCTIONNEMENT

1. Lorsque les mains de l'utilisateur entrent dans le rayon du détecteur, l'eau commence à couler.



2. Lorsque l'utilisateur retire ses mains, le jet d'eau s'arrête.



DIAGRAMME DE MISE EN PLACE



ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET FROIDE

(PRÉCISEZ LA VARIANTE DANS LE NUMÉRO DE MODÈLE.)

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVENUE • FRANKLIN PARK, IL 60131

Tél. : 1-800-982-5839 ou 1-847-671-4300 • Téléc. : 1-800-447-8329 ou 1-847-671-4380 • www.sloanvalve.com

Copyright © 2015 Sloan Valve Company