

INSTRUCTION SHEET

for 675659 Tub Gasket and Retainer Kit

IMPORTANT: You must follow the steps in exact order to prevent the tub from separating from the legs and brackets.

Before removing the old gasket:

1. Remove the lower dishrack.
2. Put a cloth in the bottom of the dishwasher to avoid losing a screw if one should be dropped.

Steps to remove old gasket:

1. Start by removing the screw at the lower corner of either side. Roll the gasket out to remove the screw. See Figure 1.




Figure 1

2. Bend the gasket and retainer away from the support frame and replace the screw. See Figure 2.




Figure 2

3. Do the same at the other lower corner to prevent the tub from dropping down as the other screws are removed.

(continued)

4. For old screw and gasket removal sequence, see Figure 3. Follow in order, steps 1 through 6.




Figure 3

5. For new screw and retainer replacement sequence, see Figure 4. Follow in order, steps 1 through 6.




Figure 4

NOTE: Do not attempt to use old screws with new gasket and retainer. Because of special head design on the new screws, they will not damage the new gasket. The old screws will damage the new gasket.

Before mounting the new gasket:

Put lubricant (liquid soap) on your finger and use your fingers to lubricate the retainer. Then rub lubricant on the gasket. This will allow the gasket to mount in the retainer easier. See Figure 5.




Figure 5

NOTE: Do not pull or stretch the gasket. This will break the inner reinforcement cord, which would then allow the gasket to stretch too far. See Figure 6.




Figure 6

The black dot on the gasket indicates the center of the gasket. The retainer center is indicated with a molded tab. See Figure 7. Also, there is a second black dot (smaller) on the end of the gasket that indicates the reinforcement cord. See Figure 6.

(continued)

To mount new gasket:

1. Line up the black dot on the gasket center with the center tab on the retainer. The black dot goes to the back and down on the retainer bottom. See Figure 7.




Figure 7

Check to see that the reinforcement cord is toward the inside of the tub to go smoothly around the corners.

2. Push the gasket into the retainer starting at the center tab of the retainer and going down each side. See Figure 8.




Figure 8

3. Wipe off the extra lubricant with a rag after the gasket is installed.
4. Remove the cloth in the bottom of the dishwasher.
5. Replace the lower dishrack.
6. Add the normal amount of detergent and run the dishwasher on a short or low energy cycle with heat dry, checking for leaks. This will also heat the gasket and lower the door closure force.

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Nécessaire de fixation et de joint de cuve 675659

IMPORTANT : Les opérations qui suivent doivent être effectuées exactement comme elles sont indiquées pour que la cuve ne se sépare pas des pieds et des supports.

Avant de déposer l'ancien joint :

1. Déposer le panier à vaisselle inférieur.
2. Mettre un chiffon à la partie inférieure du lave-vaisselle pour récupérer une vis si une des vis devait tomber.

Pour déposer l'ancien joint :

1. Commencer par déposer la vis qui se trouve à l'angle inférieur, d'un côté ou de l'autre. Rouler le joint pour déposer la vis. Voir la Figure 1.




Figure 1

2. Plier le joint et la fixation en les éloignant du cadre du support, puis reposer la vis. Voir la Figure 2.




Figure 2

3. Procéder de la même manière pour l'autre angle inférieur afin d'empêcher que la cuve tombe lorsque les autres vis seront déposées.

(suite)

4. Pour l'ordre de dépose de l'ancienne vis et de l'ancien joint, voir la Figure 3. Procéder aux opérations 1. à 6. dans l'ordre.




Figure 3

5. Pour l'ordre de pose de la fixation et de la vis neuves, voir la Figure 4. Procéder aux opérations 1. à 6. dans l'ordre.




Figure 4

NOTA : Ne pas essayer d'utiliser les anciennes vis avec le joint et la fixation neuves. La tête spéciale des vis neuves n'endommagera pas le joint neuf alors que les anciennes vis l'endommageront.

Avant de monter le joint neuf :

Verser le lubrifiant (savon liquide) sur ses doigts et lubrifier la fixation. Étaler ensuite le lubrifiant sur le joint. Ceci permettra ainsi de monter plus facilement le joint dans la fixation. Voir la Figure 5.




Figure 5

NOTA : Ne pas tirer ni allonger le joint, sinon le cordon de renfort intérieur se brisera et le joint s'étirera ensuite trop loin. Voir la Figure 6.




Figure 6

Le point noir du joint indique le centre du joint. Le centre de la fixation est indiquée par une patte moulée. Voir la Figure 7. Il y a également un deuxième point noir (plus petit) à l'extrémité du joint qui indique le cordon de renfort. Voir la Figure 6.

(suite)

Pour monter le joint neuf :

1. Aligner le point noir qui se trouve au centre du joint avec la patte du centre de la fixation. Le point noir doit être orienté vers l'arrière et vers le bas de la partie inférieure de la fixation. Voir la Figure 7.




Figure 7

S'assurer que le cordon de renfort est orienté vers l'intérieur de la cuve et qu'il passe aisément autour des angles.

2. Pousser le joint dans la fixation en commençant du côté de la patte du centre de la fixation et en se déplaçant vers le bas de chaque côté. Voir la Figure 8.




Figure 8

3. Avec un chiffon, essuyer le lubrifiant en trop après avoir posé le joint.
4. Enlever le chiffon à la partie inférieure du lave-vaisselle.
5. Reposer le panier à vaisselle inférieur.
6. Verser une quantité habituelle de détergent et faire fonctionner le lave-vaisselle sur un cycle court ou de faible consommation d'énergie avec un séchage à la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Ceci permettra également de chauffer le joint, ce qui nécessitera une force moindre pour fermer la porte.