

ST.JAMES BPT

Ceiling Fan

part # CF52STJ5BPT

CANARM LTD.

PO Box 367, 2157 Parkedale Avenue, Brockville, Ontario K6V5V6
Tel: 613-342-5424 | Fax: 1-800-263-4598

2555 Rue Bernard Lefebvre, Laval, Quebec H7C 0A5
Tel: 1-450-665-2535 | Fax: 1-450-665-1910

808 Commerce Park Drive, Ogdensburg, New York, USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 | Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com

General

Size: 52"

Finish: brushed pewter

Glass: alabaster glass

Size of glass: 4 3/4" W x 4 2/5" H

Blades: 5 reversible blades: walnut & white

Blade Pitch: 10°

Lamping: 4 x 60W A bulbs (included)

Mounting: dual

Motor Size: Ø153 x 15mm

Downrod: 4"

Lead Wire: 13"

Capacitor: 4.2+6+6UF/250V

Remote Control: Adaptable but not included



Packaging

Color box: 20" x 11.8" x 9.8" (505 x 300 x 250mm)

Pieces per master: 1

Weight: 19.18 lbs

Warranty & Safety Standards

Warranty : 5-Year

cCSAus

ENERGY INFORMATION at high speed

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENERGIE à vitesse élevée

Airflow Débit d'air	Electricity use Consommation électrique	Airflow efficiency Rendement énergétique de débit d'air
4351	52	83.7
Cubic feet per minute Pieds cubes par minute	Watts (excludes lights) Watts (lumières exclues)	Cubic feet per minute per watt Pieds cubes par minute par watt

Compare: 49" to 60" ceiling fans have airflow efficiencies ranging from approximately 51 to 176 cubic feet per minute per watt at high speed
Comparaison: Les ventilateurs de plafond de 49" à 60" présentent un rendement énergétique du débit d'air approximativement compris entre 51 et 176 pieds cubes par minute par watt à vitesse élevée.

Money-saving tip: Turn off fan when leaving room.
Conseil d'économie d'argent: Éteindre le ventilateur en quittant la pièce.

Prepared for

Contact

Date

Presented by

Remarks