



FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

Power Kleen 2000 (Prêt-à-utiliser)

Nettoyant/dégraissant liquide

Dégraissants



SECTION I ► IDENTIFICATION DU PRODUIT					
Nom du produit		Type de produit		Classification SIMDUT	
Power Kleen 2000 (prêt-à-utiliser)		Nettoyant/dégraissant liquide		D,B, E	
SECTION II ► INGRÉDIENTS DANGEREUX					
Nom chimique		Numéro CAS	%	Toxicité	
Dipropylene Glycol Methyl Ether		34590-94-8	1-5	LD ₅₀ ORAL (RAT) 5430 mg/kg	
SECTION III ► PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Liquide orange clair	Parfumée	12.2	100°C	1.0	100 %
SECTION IV ► RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION					
Point d'éclair (°C) : Aucun			Moyens d'extinction : Non-applicable		
Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucun					
Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun					
SECTION V ► PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1 Inflammabilité = 0 Réactivité = 1					Système d'évaluation 0 = Insignifiant 1 = Sans gravité 2 = Modéré 3 = Haut 4 = Extrême
Ingestion : Légèrement toxique					
Inhalation : Légèrement irritant					
Absorption dermique : Inconnue					
Contact avec la peau : Légèrement à modérément irritant					
Contact avec les yeux : Légèrement à modérément irritant					
Avertissement spécial : Aucun					
SECTION VI ► PREMIERS SOINS					
Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau. Contacter un médecin immédiatement.					
Inhalation : Amener le malade à l'air frais. Contacter un médecin.					
Peau : Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, contacter un médecin.					
Yeux : Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, contacter un médecin.					
SECTION VII ► DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ					
Stable : Oui					
États à éviter : Aucun					
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Acides puissants					
Produits de décomposition dangereux : Aucun					
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas					
SECTION VIII ► MESURES PRÉVENTIVES					
Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques					
Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protection latérale.					
Ventilation : Générale					
Protection respiratoire : Non					
Autre(s) équipement(s) de protection : En cas de déversement, porter un tablier et des bottes résistants aux produits chimiques.					
Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.					
Traitement de déchets : Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40°C.					
Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.					
UN : 1760		Classification TMD : 8		Classe d'emballage : III	
Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)					
SECTION IX ► PRÉPARATION					
Préparée par : M. Mikoluk			Dernière mise à jour : 1er juin 2015		
Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861					

Power Kleen 2000 (Prêt-à-utiliser)

Nettoyant/dégraissant Liquide

« Un nettoyant et dégraissant aqueux sans cellosolve butylique; peut être utilisé sur toutes les surfaces où la graisse et les résidus d'huile constituent un problème.

POWER KLEEN 2000 (prêt-à-utiliser) a été développé pour ceux qui préfèrent travailler avec un produit sans cellosolve butylique.” »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Écologique : Sans A.P.E

pH alcalin : Pénètre et émulsifie rapidement la graisse et l'huile.

Stabilisateur : Maintient l'efficacité du nettoyage.

Contient des solvants inoffensifs : Enlève les taches à base d'eau et de pétrole y compris la graisse, l'huile, l'encre, etc. Soluble dans l'eau; ininflammable; faible toxicité.

Stable dans l'eau dure : Aussi efficace en eau dure qu'en eau douce.

Rinçage facile : Se rince facilement à l'eau chaude ou froide, ce qui accélère le processus de nettoyage.

Facile à appliquer : Utiliser avec une vadrouille, une éponge, un chiffon, un vaporisateur ou par méthode de trempage.

UTILISATIONS

Power Kleen 2000 (prêt-à-utiliser) déloge la graisse, l'huile, le goudron, l'encre et le charbon entre autres, d'une variété de surfaces telles que les murs peints et la boiserie, les surfaces métalliques peintes et non-peintes (comprenant l'aluminium), les planchers de béton, le plastique, le vinyle et le caoutchouc.

MODE D'EMPLOI

Taux de dilution recommandés:

Vaporisez et essuyez immédiatement avec linge propre ou avec une éponge.

SPÉCIFICATIONS

Apparence : Liquide orange clair

Parfum : Citron

Viscosité : Tel que l'eau

pH (conc.) : 12.2

pH (1%) : 10.0

Solvant : Éther de glycol propylène

Phosphate : Non

SIMDUT : Oui

TMD : Oui