



**ilco**

# Flash 008

Duplicateur à Clé Mécanique

# Flash 008



**Chariot à mouvements lisse** Le bouton rotatif économe d'espace assure des mouvements horizontaux précis. Le chariot peut également être facilement déplacé manuellement à l'aide du levier avant.

## Léger, compact et facile à utiliser

Flash 008 est facile à utiliser et dispose de matériaux et de finitions durables à long terme. Léger et compact, il est parfait pour les petits commerces et pour utilisation mobile.

## Mâchoires - Quatre faces signifient souplesse d'utilisation

Mâchoires à quatre côtés serrent facilement la quasi-totalité des clés à rebord coupées présentement sur le marché. Les mâchoires sont revêtues de nickel pour fournir une plus grande longévité. Les mâchoires peuvent être rapidement et facilement mises en rotation, en desserrant simplement le bouton et faire tourner la mâchoire dans la bonne position.

Espacement 3 1/2" (88,9 mm) entre les mâchoires accueille les clés avec grosse têtes et les clés de lames longues, y compris les clés d'automobile de style bascule (flip).



### Central America:

Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

### Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V.

Prolongación avenida Independencia 14, Bodega 5.  
Col. Los Reyes, Tultitlán, Estado de México.  
C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200

### North America:

U.S.A., Canada, Caribbean Islands

### Kaba Ilco Corp.

400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804  
www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321  
Fax: 252.446.4702

**Flash 008 est conçu pour couper les clés résidentielles, automobiles et commerciales typiques, y compris ceux avec de grosse têtes ou de longues lames telles que les clés cruciformes ainsi que épaulement pointe (TIP) et clés à bascule type (FLIP)**

**Calibration optimisée** Un système de réglage du point traceur permet un étalonnage rapide, précis.

## Composants résistants à l'usure

La fraise est en AlTiN (Aluminium Nitrure de Titane) enduit pour prolonger la vie du couteau et résistance à l'oxydation, même à des températures allant jusqu'à 800 ° C (1472 ° F).

Les bagues revêtues Téflon® fournissent une protection à l'arbre du chariot et garantissent un mouvement silencieux plus lisse.



## Solution peu encombrante pour une utilisation fixe ou mobile

Flash 008 est léger, compact et facilement transportable. Fixer la machine au comptoir de travail avec le support de montage (inclus).

**Sécurité de l'opérateur** L'interrupteur marche-arrêt dispose d'une coupure de courant pour la sécurité et protection de l'utilisateur (La machine doit être manuellement redémarrée après une coupure de courant).

**Coupe de clés et finition parfaite** Les poils de la brosse en nylon de d'ébavurage sont parfaits pour la finition des clés coupées.

## Données Technique

<b>Source de Courant:</b>	120V-60Hz
<b>Moteur Couteau:</b>	Monophasé et la vitesse
<b>Mouvements:</b>	Par rotule sur chariot rectifié
<b>Couteau:</b>	AlTiN HSS revêtu (Acier Super Rapide)
<b>Course du chariot:</b>	1.65" (42 mm)
<b>Dimensions:</b>	Largeur: 12.2" (310 mm) Profondeur: 9.5" (240 mm) Hauteur: 8.7" (220 mm)
<b>Poids:</b>	14 lbs (6.4 kg)