

Instrucciones de instalación

para el ensamblaje de la esfera de suspensión de bloqueo al extremo de la barra del amortiguador de suspensión

El juego contiene:

- 4 conjuntos de amortiguadores de suspensión
- 4 esferas de suspensión
- 4 bujes de suspensión superior
- 1 hoja de instrucciones



ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico
Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.
Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

1. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.
2. Mantenga la esfera de suspensión sobre su lado con la ranura mirando hacia arriba. Vea la Figura 1.




FIGURA 1

3. Alinee la barra del amortiguador de suspensión en la ranura de la esfera de suspensión. Vea la Figura 2.




FIGURA 2

4. Dé vuelta la esfera de suspensión poniéndola hacia arriba. Vea la Figura 3.




FIGURA 3

5. Alinee el extremo del gancho de la barra del amortiguador de suspensión dentro de la cavidad en la esfera de suspensión. Vea la Figura 4.




FIGURA 4

6. Sostenga la barra de suspensión con una mano y con la otra, jale la esfera de suspensión hacia arriba. Se sentirá un 'chasquido' cuando la barra esté totalmente asentada en la esfera. Vea la Figura 5.




FIGURA 5

Installation Instructions

for assembly of Locking Suspension Ball to Suspension Damper Rod End

Kit Contains:

- 4 Suspension Damper Assemblies
- 4 Suspension Balls
- 4 Upper Suspension Bushings
- 1 Instruction Sheet

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before
operating.

Failure to do so can result in death
or electrical shock.

1. Unplug washer or disconnect power before servicing.
2. Hold suspension ball on its side with the slot feature facing up. See Figure 1.




FIGURE 1

3. Align the suspension damper rod in the suspension ball slot. See Figure 2.




FIGURE 2

4. Flip suspension ball upright. See Figure 3.




FIGURE 3

5. Align end of suspension damper rod hook into pocket on suspension ball. See Figure 4.




FIGURE 4

6. Hold suspension rod with one hand and with the other, pull suspension ball up. A 'snap' will be felt when the rod is fully seated in the ball. See Figure 5.




FIGURE 5

Instructions d'installation

de la butée hémisphérique de suspension à l'extrémité de la tige de suspension amortie

Contenu de la trousse :

- 4 tiges de suspension complètes
- 4 butées hémisphériques de suspension
- 4 bagues de suspension supérieures
- 1 fiche d'instructions



1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention sur l'appareil.
2. Tenir la butée hémisphérique de suspension sur le côté, fente vers le haut. Voir la Figure 1.




FIGURE 1

3. Introduire la tige de suspension dans la fente de la butée hémisphérique de suspension. Voir la Figure 2.




FIGURE 2

4. Tourner la butée hémisphérique de suspension vers le haut. Voir la Figure 3.




FIGURE 3

5. Introduire l'extrémité du crochet de la tige de suspension amortie dans le creux de la butée hémisphérique de suspension. Voir la Figure 4.




FIGURE 4

6. Maintenir la tige de suspension amortie d'une main et de l'autre, faire coulisser la butée hémisphérique de suspension vers le haut. Lorsque la tige s'emboîte complètement dans la butée hémisphérique de suspension, un déclic confirme que l'emboîtement est correct. Voir la Figure 5.




FIGURE 5